## ARDEX Aufbauempfehlung für Terrazzoplatten von RBM Rehburger Beton- und Marmorwerk





Rehburger Beton- und Marmorwerk GmbH & Co. KG

Nienburger Straße 44 • 31547 Rehburg-Loccum • Tel: (+49) 151 12622225 • E-Mail: info@rbm-rehburg.de

Verlegung von	Terrazzoplat	ten im trocl	kenen In	nenbereich
Torrogaring Torr	rorrattopiat		COLICII III	

	Vollagang von Terral-Laplacter in traction in traction.					
Fugenmörtel	ARDEX G 10 *  Bei der Verarbeitung sind alle Parameter im TDB genau einzuhalten, insbesondere ist eine Überwässerung zu vermeiden					
Fliesenkleber	ARDEX X 90 ARDEX X 32 (nur für Verlegearbeiten im Dickbett z.B. Treppenstufen, Sitzbänke)					
Spachtelmasse	Systemkonforme ARDEX Spachtelmasse für den Untergrundausgleich, z. B. ARDEX K 39 / ARDEX K 80 / ARDEX K 40					
Vorstrich	ARDEX P 51 oder ARDEX P 52 im Mischverhältnis 1:3		ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P 21 / ARDEX P 4 READY		
Untergrund	Zementestrich	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Beton	Mischuntergründe / Altuntergrund Fliese/Keramik		
Untergrund	Zementestrich		Beton	Altuntergrund Fliese/Keram		

<sup>\*</sup> Bei dunkel pigmentierten Fugenmörteln ist eine Einfughilfe zu verwenden um Verfärbungen der Fliesenoberfläche zu vermeiden

## Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

## Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Rehburger Beton- und Marmorwerk zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen

Verarbeitungsempfehlungen führen.